NOSNOST *LIFTING CAPACITY* ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	RYCHLOST ZDVIHU *LIFTING SPEED* *СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА*	KLASIFIKACE MECHANIZMU *MECHANISM GROUP* КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМА				TYP A ZPŮSOB VEDENÍ LANA *TYPE AND ROPE REEVING* ТИП И ПОЛИСПАСТ	VÝSKA ZDVIHU [m] *LIFTING HEIGHT [m]* ВЫСОТА ПОДЪЕМА [м] DÉLKA TĚLESA KLADKOSTROJE *LENGHT OF HOIST BODY* ДЛИНА КОРПУСА ТАЛИ									MOTOR ZDVIHU *LIFTING MOTOR* МОТОР ПОДЪЕМА		*TYP KLADKOSTROJE / VÝKRES* *TYPE OF HOIST / DRAWING* *ТИП ТАЛИ / ЧЕРТЁЖ*			RYCHLOST POJEZDU *TROLLEY SPEED* *СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ*	Č.ŘÁDKU *ROW No.* СТРОКА №
		Standard Стандарт		Max. Макс.												Kw кВт	% ED % ПВ					
kg / кг	m/min м/мин	ISO	FEM	ISO	FEM	GHx xxxx - xx - x/x -	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M		c/h цилк/час	"S"	"Z"	"D"		
800	3.2/20	M6	3m			GHM 3200 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	0.8/4.9	S3-60% 360	*/B				1
	0.8-20	M6	3m			GHF 3200 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	4.9	S3-60% 360	*/B				2
1000	1.6/10	M5	2m			GHM 2001 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	-	-	-	0.45/3.2	S3-60% 360		*/A		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.04/0.18kW S3-60%, 180 c/h	3
	0.4-10	M5	2m			GHF 2001 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	-	-	-	3.2	S3-60% 360		*/A			4
	3.2/20	M5	2m	M6	3m	GHM 4000 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	0.8/4.9	S3-50% 300	*/B				5
	0.8-20	M5	2m	M6	3m	GHF 4000 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	4.9	S3-50% 300	*/B				6
1250	1.6/10	M5	2m			GHM 2501 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	-	-	-	0.45/3.2	S3-50% 300		*/A		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.04/0.18kW S3-60%, 180 c/h	7
	0.4-10	M5	2m			GHF 2501 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	-	-	-	3.2	S3-50% 300		*/A			8
	3.2/20	M4	1Am	M5	2m	GHM 5000 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	0.8/4.9	S3-40% 240	*/B				9
	0.8-20	M4	1Am	M5	2m	GHF 5000 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	4.9	S3-40% 240	*/B				10
1600	1.6/10	M5	2m			GHM 3201 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	-	-	-	0.45/3.2	S3-40% 240		*/A		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.04/0.18kW S3-60%, 180 c/h	11
	0.4-10	M5	2m			GHF 3201 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	-	-	-	3.2	S3-40% 240		*/A			12
	1.6/10	M6	3m			GHM 3200 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	0.8/4.9	S3-60% 360	*/B	*/C	*/D		13
	0.4-10	M6	3m			GHF 3200 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	4.9	S3-60% 360	*/B	*/C	*/D		14
	3.2/20	M6	3m			GHM 6300 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	1.25/7.6	S3-50% 300	*/E				15
	0.8-20	M6	3m			GHF 6300 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	7.6	S3-50% 300	*/E				16
2000	0.8/5	M5	2m			GHM 2001 - 20 -4/1 -	6	9	12	15	18	21	-	-	-	0.45/3.2	S3-60% 360		*/A		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.04/0.18kW S3-60%, 180 c/h	17
	0.2-5	M5	2m			GHF 2001 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	-	-	-	3.2	S3-60% 360		*/A			18
	1.6/10	M6	3m			GHM 4000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	0.8/4.9	S3-50% 300	*/B	*/C	*/D		19
	0.4-10	M6	3m			GHF 4000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	4.9	S3-50% 300	*/B	*/C	*/D		20
	2.6/16	M6	3m			GHM 8000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	1.5/9.5	S3-60% 360	*/E				21
	0.64-16	M6	3m			GHF 8000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	9.5	S3-60% 360	*/E				22
	3.2/20	M5	2m	M6	3m	GHM 8000 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	1.25/7.6 (1.5/9.5)	S3-40%(50%) 240(300)	*/E				23
	0.8-20	M5	2m	M6	3m	GHF 8000 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	7.6 (9.5)	S3-40%(50%) 240(300)	*/E				24

NOSNOST *LIFTING CAPACITY* ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	RYCHLOST ZDVIHU *LIFTING SPEED* *СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА*	KLASIFIKACE MECHANIZMU *MECHANISM GROUP* КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМА				TYP A ZPŮSOB VEDENÍ LANA *TYPE AND ROPE REEVING* ТИП И ПОЛИСПАСТ	VÝSKA ZDVIHU [m] *LIFTING HEIGHT [m]* ВЫСОТА ПОДЪЕМА [м]									MOTOR ZDVIHU *LIFTING MOTOR* МОТОР ПОДЪЕМА		*TYP KLADKOSTROJE / VÝKRES* *TYPE OF HOIST / DRAWING* *ТИП ТАЛИ / ЧЕРТЁЖ*			RYCHLOST POJEZDU *TROLLEY SPEED* *СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ*	Č.ŘÁDKU *ROW No.* СТРОКА №
		Standard Стандарт		Max. Макс.			DÉLKA TĚLESA KLADKOSTROJE *LENGHT OF HOIST BODY* ДЛИНА КОРПУСА ТАЛИ									Kw кВт	% ED % ПВ					
kg / кг	m/min м/мин	ISO	FEM	ISO	FEM	GHx xxxx - xx - x/x -	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M		c/h цилк/час	"S"	"Z"	"D"		
2500	0.8/5	M5	2m			GHM 2501 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	-	-	-	0.45/3.2	S3-50% 300		*/A		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.04/0.18kW S3-60%, 180 c/h	25
	0.2-5	M5	2m			GHF 2501 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	-	-	-	3.2	S3-50% 300		*/A			26
	1.6/10	M6	3m			GHM 5000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54		0.9/6	S3-50% 300		*/C			27
	0.4-10	M6	3m			GHF 5000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54		6.I	S3-50% 300		*/C			28
	1.6/10	M5	2m			GHM 5000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	0.8/4.9	S3-40% 240	*/B	*/C	*/D		29
	0.4-10	M5	2m			GHF 5000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	4.9	S3-40% 240	*/B	*/C	*/D		30
	2.6/16	M5	2m			GHM 10000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	1.5/9.5	S3-50% 300	*/E				31
	0.64-16	M5	2m			GHF 10000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	9.5	S3-50% 300	*/E				32
	3.2/20	M4	1Am	M5	2m	GHM 10000 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	1.5/9.5	S3-40% 240	*/E				33
	0.8-20	M4	1Am	M5	2m	GHF 10000 - 20 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	9.5	S3-40% 240	*/E				34
3200	0.8/5	M5	2m			GHM 3201 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	-	-	-	0.45/3.2	S3-40% 240		*/A		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.04/0.18kW S3-60%, 180 c/h	35
	0.2-5	M5	2m			GHF 3201 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	-	-	-	3.2	S3-40% 240		*/A			36
	0.8/5	M6	3m			GHM 3200 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	0.8/4.9	S3-60% 360		*/C			37
							6	9	-	12	15	18	21	24	27			*/B		*/D		
	0.2-5	M6	3m			GHF 3200 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	4.9	S3-60% 360		*/C			38
							6	9	-	12	15	18	21	24	27			*/B		*/D		
	1.6/10	M4	1Am			GHM 6302 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54		0,9/6	S3-40% 240		*/C			39
	0.4-10	M4	1Am			GHF 6302 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54		6.I	S3-40% 240		*/C			40
	1.6/10	M6	3m			GHM 6300 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	1.25/7.6	S3-50% 300	*/E	*/F	*/G	5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.09/0.37kW S3-40%, 240 c/h	41
	0.4-10	M6	3m			GHF 6300 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	7.6	S3-50% 300	*/E	*/F	*/G		42
	2.6/16	M4	1Am			GHM 12500 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	1.5/9.5	S3-40% 240	*/E				43
	0.64-16	M4	1Am			GHF 12500 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	9.5	S3-40% 240	*/E				44
4000	0.8/5	M6	3m			GHM 4000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	0.8/4.9	S3-50% 300		*/C		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.04/0.18kW S3-60%, 180 c/h	45
							6	9	-	12	15	18	21	24	27			*/B		*/D		
	0.2-5	M6	3m			GHF 4000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	4.9	S3-50% 300		*/C			46
							6	9	-	12	15	18	21	24	27			*/B		*/D		

NOSNOST *LIFTING CAPACITY* ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	RYCHLOST ZDVIHU *LIFTING SPEED* *СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА*	KLASIFIKACE MECHANIZMU *MECHANISM GROUP* КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМА				TYP A ZPŮSOB VEDENÍ LANA *TYPE AND ROPE REEVING* ТИП И ПОЛИСПАСТ	VÝSKA ZDVIHU [m] *LIFTING HEIGHT [m]* ВЫСОТА ПОДЪЕМА [м] DÉLKA TĚLESA KLADKOSTROJE *LENGHT OF HOIST BODY* ДЛИНА КОРПУСА ТАЛИ									MOTOR ZDVIHU *LIFTING MOTOR* МОТОР ПОДЪЕМА		*TYP KLADKOSTROJE / VÝKRES* *TYPE OF HOIST / DRAWING* *ТИП ТАЛИ / ЧЕРТЁЖ*			RYCHLOST POJEZDU *TROLLEY SPEED* *СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ*	Č.ŘÁDKU *ROW No.* СТРОКА №
		Standard Стандарт		Max. Макс.													Kw кВт	% ED % ПВ					
kg / кг	m/min м/мин	ISO	FEM	ISO	FEM	GHx xxxx - xx - x/x -	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M		c/h цилк/час	"S"	"Z"	"D"		
4000	1.3/8	M6	3m			GHM 8000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	1.5/9.5	S3-60% 360	*/E	*/F	*/G	5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.09/0.37kW S3-40%, 240 c/h	47
	0.32-8	M6	3m			GHF 8000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	9.5	S3-60% 360	*/E	*/F	*/G		48
	1.6/10	M5	2m	M6	3m	GHM 8000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	1.25/7.6 (1.5/9.5)	S3-40%(50%) 240(300)	*/E	*/F	*/G		49
	0.4-10	M5	2m	M6	3m	GHF 8000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	7.6 (9.5)	S3-40%(50%) 240(300)	*/E	*/F	*/G		50
	2,4/16	M5	2m	M6	3m	GHM 16000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	1,9/12,5 (2,9/18,8)	S3-40%(60%] 240(360)	*/H				52
	0,8/16	M5	2m	M6	3m	GHF 16000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	12.5 (16)	S3-40%(50%) 240(300)	*/H				54
5000	0.8/5	M6	3m			GHM 5000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27		0.9/6	S3-50% 300		*/C		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.04/0.18kW S3-60%, 180 c/h	55
	0.2-5	M6	3m			GHF 5000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27		6.1	S3-50% 300		*/C			56
	0.8/5	M5	2m			GHM 5000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	0.8/4.9	S3-40% 240		*/C			57
							6	9	-	12	15	18	21	24	27			*/B		*/D		
	0.2-5	M5	2m			GHF 5000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	4.9	S3-40% 240		*/C			58
							6	9	-	12	15	18	21	24	27			*/B		*/D		
	1.3/8	M5	2m			GHM 10000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	1.5/9.5	S3-50% 300	*/E	*/F	*/G	5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.09/0.37kW S3-40%, 240 c/h	59
	0.32-8	M5	2m			GHF 10000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	9.5	S3-50% 300	*/E	*/F	*/G		60
	1.6/10	M4	1Am	M5	2m	GHM 10000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	1.5/9.5	S3-40% 240	*/E	*/F	*/G		61
	0.4-10	M4	1Am	M5	2m	GHF 10000 - 20 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	9.5	S3-40% 240	*/E	*/F	*/G		62
	2,4/16	M5	2m			GHM 20000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	2,9/18,8	S3-50% 300	*/H				64
	0,8/16	M5	2m			GHF 20000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	16	S3-40% 240	*/H				66
6300	0.8/5	M4	1Am			GHM 6302 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27		0.9/6	S3-40% 240		*/C		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.09/0.37kW S3-40%, 240 c/h	67
	0.2-5	M4	1Am			GHF 6302 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27		6.I	S3-40% 240		*/C			68
	0.8/5	M6	3m			GHM 6300 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1.25/7.6	S3-50% 300		*/F			69
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	0.2-5	M6	3m			GHF 6300 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	7.6	S3-50% 300		*/F			70
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	1.3/8	M4	1Am			GHM 12500 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	1.5/9.5	S3-40% 240	*/E	*/F	*/G		71
	0.32-8	M4	1Am			GHF 12500 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	9.5	S3-40% 240	*/E	*/F	*/G		72
	1,2/8	M6	3m			GHM 16000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	1,9/12,5	S3-50% 300	*/H	*/I	*/J	5/20m/min s brzdou with brake с тормозом 2x0.12/0.55kW S3-60%, 180 c/h	73
	0,4-8	M6	3m			GHF 16000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	12.5	S3-50% 300	*/H	*/I	*/J		74
	2,4/16	M5	2m			GHM 25000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	2,9/18,8	S3-40% 240	*/H				75
	0,8-16	M4	1Am			GHF 25000 - 16 - 1/1 -	24	36	48	60	72	84	96	108	120	20	S3-30% 180	*/H				76

NOSNOST *LIFTING CAPACITY* ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	RYCHLOST ZDVIHU *LIFTING SPEED* *СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА*	KLASIFIKACE MECHANIZMU *MECHANISM GROUP* КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМА				TYP A ZPŮSOB VEDENÍ LANA *TYPE AND ROPE REEVING* ТИП И ПОЛИСПАСТ	VÝSKA ZDVIHU [m] *LIFTING HEIGHT [m]* ВЫСОТА ПОДЪЕМА [м] DÉLKA TĚLESA KLADKOSTROJE *LENGHT OF HOIST BODY* ДЛИНА КОРПУСА ТАЛИ									MOTOR ZDVIHU *LIFTING MOTOR* МОТОР ПОДЪЕМА		*TYP KLADKOSTROJE / VÝKRES* *TYPE OF HOIST / DRAWING* *ТИП ТАЛИ / ЧЕРТЁЖ*			RYCHLOST POJEZDU *TROLLEY SPEED* *СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ*	Č.ŘÁDKU *ROW No.* СТРОКА №
		Standard Стандарт		Max. Макс.													Kw кВт	% ED % ПВ					
kg / кг	m/min м/мин	ISO	FEM	ISO	FEM	GHx xxxx - xx - x/x -	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M		c/h цилк/час	"S"	"Z"	"D"		
8000	0.6/4	M6	3m			GHM 8000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1.5/9.5	S3-60% 360		*/F		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.09/0.37kW S3-40%, 240 c/h	77
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	0.16-4	M6	3m			GHF 8000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	9.5	S3-60% 360		*/F			78
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	0.8/5	M5	2m	M6	3m	GHM 8000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1.25/7.6 (1.5/9.5)	S3-40%(50%) 240(300)		*/F			79
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	0.2-5	M5	2m	M6	3m	GHF 8000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	7.6 (9.5)	S3-40%(50%) 240(300)		*/F			80
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	1,2/8	M5	2m	M6	3m	GHM 16000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	1,9/12,5 (2,9/18,8)	S3-40%(60%) 240(360)	*/H	*/I	*/J		82
	0,4-8	M5	2m			GHF 16000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	12.5	S3-40% 240	*/H	*/I	*/J		84
10000	0.6/4	M5	2m			GHM 10000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1.5/9.5	S3-50% 300		*/F		5/20m/min s brzdou with brake с тормозолм 2x0.09/0.37kW S3-40%, 240 c/h	85
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	0.16-4	M5	2m			GHF 10000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	9.5	S3-50% 300		*/F			86
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	0.8/5	M4	1Am	M5	2m	GHM 10000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1.5/9.5	S3-40% 240		*/F			87
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	0.2-5	M4	1Am	M5	2m	GHF 10000 - 20 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	9.5	S3-40% 240		*/F			88
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	1,2/8	M5	2m			GHM 20000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	2,9/18,8	S3-50% 300	*/H	*/I	*/J		90
	0,4-8	M5	2m			GHF 20000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	16	S3-40% 240	*/H	*/I	*/J		92
12500	0.6/4	M4	1Am			GHM 12500 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1.5/9.5	S3-40% 240		*/F		5/20m/min s brzdou with brake с тормозом 2x0.12/0.55kW S3-60%, 180 c/h	93
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	0.16-4	M4	1Am			GHF 12500 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	9.5	S3-40% 240		*/F			94
							6	9	-	10	13	16	19	22	25			*/E		*/G		
	0.6/4	M6	3m			GHM 16000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1,9/12,5	S3-50% 300	*/H	*/I	*/J	5/20m/min s brzdou with brake с тормозом 2x0.18/0.75kW S3-60%, 180 c/h	95
	0,2-4	M6	3m			GHF 16000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	12.5	S3-50% 300	*/H	*/I	*/J		96
	1,2/8	M4	1Am			GHM 25000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	2,9/18,8	S3-40% 240	*/H	*/I	*/J		97
	0,4-8	M4	1Am			GHF 25000 - 16 - 2/1 -	12	18	24	30	36	42	48	54	60	20	S3-30% 180	*/H	*/I	*/J		98

NOSNOST *LIFTING CAPACITY* ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	RYCHLOST ZDVIHU *LIFTING SPEED* *СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА*	KLASIFIKACE MECHANIZMU *MECHANISM GROUP* КЛАССИФИКАЦИЯ МЕХАНИЗМА				TYP A ZPŮSOB VEDENÍ LANA *TYPE AND ROPE REEVING* ТИП И ПОЛИСПАСТ	VÝSKA ZDVIHU [m] *LIFTING HEIGHT [m]* ВЫСОТА ПОДЪЕМА [м] / DÉLKA TĚLESA KLADKOSTROJE *LENGHT OF HOIST BODY* ДЛИНА КОРПУСА ТАЛИ										MOTOR ZDVIHU *LIFTING MOTOR* МОТОР ПОДЪЕМА		*TYP KLADKOSTROJE / VÝKRES* *TYPE OF HOIST / DRAWING* *ТИП ТАЛИ / ЧЕРТЁЖ*			RYCHLOST POJEZDU *TROLLEY SPEED* *СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ*	Č.ŘÁDKU *ROW No.* СТРОКА №
		Standard Стандарт		Max. Макс.													Kw кВт	% ED % ПВ						
kg / кг	m/min м/мин	ISO	FEM	ISO	FEM	GHx xxxx - xx - x/x -	6M	9M	12M	15M	18M	21M	24M	27M	30M		c/h цилк/час	"S"	"Z"	"D"		
16000	0.6/4	M5	2m	M6	3m	GHM 16000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1,9/12,5 (2,9/18,8)	S3-40%(60%) 240 (360)	*/н	*/I	*/J		100
	0,2-4	M5	2m			GHF 16000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	12.5	S3-40% 240	*/н	*/I	*/J		102
20000	0.6/4	M5	2m			GHM 20000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2,9/18,8	S3-50% 300	*/н	*/I	*/J		104
	0,2-4	M5	2m			GHF 20000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	16	S3-40% 240	*/н	*/I	*/J		106
25000	0,6/4	M4	1Am			GHM 25000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2,9/18,8	S3-40% 240	*/н	*/I	*/J		107
	0,2-4	M4	1Am			GHF 25000 - 16 - 4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	20	S3-30% 180	*/н	*/I	*/J		108
32000	0.6/4	M5	2m	M6	3m	GHM 16000 - 16 - 2x4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2x1,9/12,5 (2x2,9/18,8)	S3-40%(60%) 240(360)			*/K		110
	0,2-4	M5	2m	M6	3m	GHF 16000 - 16 - 2x4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2x12.5 (16)	S3-40% 240			*/K		112
40000	0.6/4	M5	2m			GHM 20000 - 16 - 2x4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2x2,9/18,8	S3-50% 300			*/K		114
	0,2-4	M5	2m			GHF 20000 - 16 - 2x4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2x16	S3-40% 240			*/K		116
50000	0,6/4	M4	1Am			GHM 25000 - 16 - 2x4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2x2,9/18,8	S3-40% 240			*/K		117
	0,2-4	M4	1Am			GHF 25000 - 16 - 2x4/1 -	6	9	12	15	18	21	24	27	30	2x20	S3-30% 180			*/K		118