


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАТНЫЕ ТЕЛЬФЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
МОНОРЕЛЬСОВЫЕ И УКРОЩЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТОЙ
ТИП GHF, GHM 2001,2501,3201-2/1,-4/1
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1000 - 3200 кг.



$$\begin{array}{lcl} 4/1 & & 2/1 \\ \frac{(169+4)}{(13+169)} \times Q_{\max} + 0.4 \text{ mg} & R1= & \frac{(51+4)}{(13+51)} \times Q_{\max} + 0.4 \text{ mg} \\ \frac{C3}{(13+169)} \times Q_{\max} + 0.6 \text{ mg} & R2= & \frac{C3}{(13+51)} \times Q_{\max} + 0.6 \text{ mg} \end{array}$$

Q_{max}=MAXIMÁLNÍ NOSNOST
=MAXIMAL LIFTING CAPACITY
=МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

mg=VLASTNÍ HMOTNOST KLADKOSTROJE
=WEIGHT OF HOIST
=СОБСТВЕННЫЙ ВЕС ТЕЛЬФЕРА

LANO Ø 8mm / ROPE Ø 8mm / KAHAT Ø 8MM

ТУР/TYPE/ТИП		6М		9М		12М		15М		18М		21М		24М		27М		30М		
С1		[mm]	1005		1165		1325		1485		1645		1805							
С2 _{4/1}	С2 _{2/1}		615	733	775	893	935	1053	1095	1213	1255	1373	1415	1533						
С3 _{4/1}	С3 _{2/1}		461	579	621	739	781	899	941	1059	1101	1219	1261	1379						
С4 _{4/1}	С4 _{2/1}		140	280	188	360	236	440	284	520	332	600	380	680						
м _{4/1}	м _{2/1}	[kg]	325	300	370	345	415	390	460	435	505	480	550	525						